

عکس	نام	توضیحات	قیمت
	WDP05VI ROTARY ENCODER پتانسیومتر دیجیتالی	تغذیه VAC 220 دارای ولوم انکودری برای تغییر آسان مقادیر خروجی آنالوگ 0 الی 10 ولت DC و خروجی 4 الی 20 میلی آمپر امکان اتصال شستی خارجی	2,200,000 تومان
	WDP05VI KEYPAD پتانسیومتر دیجیتالی	تغذیه VAC 220 خروجی آنالوگ 0 الی 10 ولت DC و خروجی 4 الی 20 میلی آمپر امکان اتصال شستی خارجی	2,100,000 تومان
	WDP06V-22 پتانسیومتر دیجیتالی طرح چراغ سیگنال	قطر سوراخ 22 میلی متری تغذیه 7 الی 18 ولت DC خروجی VDC0-10 رزولوشن 1 صدم ولت قابلیت افزایش رزولوشن خروجی در هنگام چرخش ولوم با سرعت بیشتر که باعث میشود خروجی را بتوانید سریع تر افزایش یا کاهش دهید و در موارد نیاز با چرخش آرامتر خروجی را با دقت بیشتری تنظیم کنید دارای 10 عدد LED برای نمایش تقریبی مقدار خروجی	660,000 تومان
	WAP01103-22 پتانسیومتر اهمی تک دور 10K	پتانسیومتر اهمی تک دور 10K اهم قطر سوراخ 22 میلی متری	300,000 تومان
	WAP01502-22 پتانسیومتر اهمی تک دور 5K	پتانسیومتر اهمی تک دور 5K اهم قطر سوراخ 22 میلی متری	300,000 تومان

عکس	نام	توضیحات	قیمت
	WPM021VI پنل متر	یک ورودی آنالوگ ولتاژی و جریانی ابعاد 48X96 تغذیه 70 الی 270 ولت AC خروجی رله و مدباس RTU	2,400,000 تومان
	WPM022VI پنل متر دو نمایشگر دو کاناله	دو ورودی آنالوگ ولتاژی و جریانی ابعاد 48X96 تغذیه 70 الی 270 ولت AC دو خروجی رله و مدباس RTU	2,700,000 تومان
	WPM032VI پنل متر و پتانسیومتر دیجیتال دو نمایشگر	یک ورودی آنالوگ ولتاژی و جریانی یک خروجی آنالوگ ولتاژی ، قابل کنترل از طریق نمایشگر و همچنین مدباس ابعاد 48X96 تغذیه 70 الی 270 ولت AC خروجی رله و مدباس RTU	2,700,000 تومان
	WCU01VR نمایشگر و ترانسدیوسر جریان	یک ورودی CT محدوده اندازه گیری از 0.01 الی 2000 آمپر یک خروجی آنالوگ ولتاژی متناسب با جریان CT ابعاد 48X96 تغذیه 70 الی 270 ولت AC خروجی رله و مدباس RTU	2,700,000 تومان
	WTE01 تنشن کنترلر	تغذیه ورودی 24 ولت (جریان مصرفی حداکثر 6 آمپر) دارای ورودی لودسل و ورودی 0 الی 10 ولت خروجی ترمز 0-24 ولت 5 آمپر و 0 الی 10 ولت PID کنترلر ورودی دیجیتال برای فرمان استارت خروجی رله برای تغیر جهت موتور هنگام کنترل کشش دارای RS485 MODBUS RTU دارای نمایشگر رنگی 4.3 اینچ لمسی ایزوله بودن تمام قسمت های ورودی و خروجی	19,000,000 تومان

عکس	نام	توضیحات	قیمت
	WTC20	تغذیه ورودی 24 ولت (جریان مصرفی حداکثر 110 میلی آمپر) دو کنترل دمای مجزا با قابلیت کنترل دما بصورت PID و ON OFF و DUAL PID شناسایی اتوماتیک ضرایب PID ورودی ها با قابلیت 7 نوع ترموکوپل ، PT100 ، ورودی ولتاژ 0~10 V ، 0~5 V ، 0~50 mV و ولتاژ 4~20 mA با امکان تشخیص قطعی ورودی ها در همه موارد بالا (ایزوله) ورودی جریان CT برای اندازه گیری جریان و تشخیص قطعی سیم المنت و همچنین خرابی SSR (ایزوله) خروجی رله برای کنترل ON OFF ، آلارم های دما ، آلارم های مربوط به ورودی جریان ، قطعی ورودی ها و خروجی PID دوم خروجی قابل انتخاب (آنالوگ ولتاژ ، آنالوگ جریان ، SSR) برای خروجی PID و یا مقدار دما و یا حتی مقدار جریان CT ها (ایزوله) دارای (RS485 MODBUS RTU ایزوله) دارای نمایشگر چهار رقمی و صفحه کلید ها جهت تنظیم مقادیر بدون استفاده از شبکه مدباس قابلیت اسکروول 4 پارامتر قابل انتخاب بر روی نمایشگر نشان گر های LED برای نمایش وضعیت عملکرد مازول فضای اشغال مازول دو کاناله بر روی ریل 22mm	6,000,000 تومان
	WDP07VI	پتانسیومتر دیجیتال قطر 57 میلی متر ، قطر نصب 22 میلی متر WDP07-VI تغذیه VDC24 خروجی آنالوگ 0 الی 10 ولت DC و خروجی 4 الی 20 میلی آمپر	1,500,000 تومان